

MORE FROM LESS

بیشترین از کمترین



چرخدار AFT مدل 50/02

معادل ۲،۵۰۰ لیتر آب

- فشار عملیاتی پایین
- فناوری واترمیست / CAFS
- کار آبی بالا
- قابل حمل و نقل

۸۸ ۳۳ ۵۸ ۲۰-۲

ساخت آلمان

TECHNICAL SPECIFICATIONS TROLLEY 50/02

Extinguishing agent tank

Filling capacity as per EN 1866 50 litres

Material Stainless steel

Working pressure

Pressure at pressure reducer 7,5 bar

Propellant gas bottle

Medium Compressed air

Technical specifications of pressure cylinder

- Filling pressure: 300 bar
- Volume: 6 litres
- Valve connection: G5/8 interior

Technical Parameters

Operating time Approx. 125 sec.

Flow rate 24 litres/min

Operating temperature Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Trolley Frame Double powder coated steel frame

Extinguishing gun

Changeover time Approx. 2 sec. from jet to spray mode

Lancing distance Approx. 16 - 18 m jet mode
Approx. 6 - 7 m spray mode

Electrical Fires up to 1000 V / 3 m distance

Hose lengths 5 m

Ratings (using Ecodare 423)

Fire Class A and B **IVB** (as per EN 1866)

Dimensions

Weight empty 56 kg

Dimensions (LxWxH) Approx. 620 x 540 x 1110 mm

Certifications

Standards DIN EN 1866, GS, TÜV, ISO 9001 (manufacturer)

Country and sector-specific regulations have higher priority. If you have any questions, please contact AFT GmbH.



- ساخت جمهوری فدرال آلمان
- دارای حالت پرتاب جت و اسپری
- کاربری بسیار آسان
- دارای نازل ویژه جهت حریق‌های الکتریکی
- مخزن آب از جنس استیل (V4A)
- جابجایی آسان
- شارژ آسان
- منطبق با استاندارد (EN1866)
- دارای نازل ویژه جهت حریق‌های الکتریکی (پیش سفارش)

